


ワイヤ放電加工機用電極線 Rワイヤ (TYPE-A)

コストパフォーマンスに優れたオリジナルブランド

特長

- オリジナルブランドの安心品質
- 優れた真直性で安定した自動結線を実現
- P5、P10ボbinは透明ボbinもラインアップ(透明ボbin仕様については、別途対応料金が発生します。)



製品規格

品名	TYPE-A
Cu/Zn比	60:40
抗張力 [N/mm]	1,000以上
線径公差 [mm]	+0/-0.002

品名	TYPE-A
パラフィン	無
線径 [mm]	0.2、0.25、0.3
ボbin種類	P5、P10、P15

ラインアップ


ワイヤ径	ボbin(正味重量)					
	P5(5kg)		P10(10kg)		P15(20kg)	
	黒色ボbin	透明ボbin	黒色ボbin	透明ボbin	黒色ボbin	透明ボbin
φ0.20	○	○	○	○	○	-
φ0.25	○	○	○	○	○	-
φ0.30	○	○	○	○	○	-

ワイヤ放電加工機用電極線Rワイヤ(TYPE-A)


製品一覧表

線径	TYPE-A(黒色ポビン)		TYPE-A(透明ポビン)	
	部品コード	製品名	部品コード	製品名
φ0.20	DEB35A	RBHA-20N・P5・5Kg×4	DFW90A	RBHA-20NT・P5・5Kg×4
	DEB36A	RBHA-20N・P10・10Kg×2	DFW91A	RBHA-20NT・P10・10Kg×2
	DEB37A	RBHA-20N・P15・20Kg×1		
φ0.25	DEB38A	RBHA-25N・P5・5Kg×4	DFW92A	RBHA-25NT・P5・5Kg×4
	DEB39A	RBHA-25N・P10・10Kg×2	DFW93A	RBHA-25NT・P10・10Kg×2
	DEB40A	RBHA-25N・P15・20Kg×1		
φ0.30	DEB41A	RBHA-30N・P5・5Kg×4	DFX44A	RBHA-30NT・P5・5Kg×4
	DEB42A	RBHA-30N・P10・10Kg×2	DFX45A	RBHA-30NT・P10・10Kg×2
	DEB43A	RBHA-30N・P15・20Kg×1		


ポビン回収リサイクル



5kg巻 8箱で1梱包
縦4段、横2列
(760+520+350mm)



10kg巻 8箱で1梱包
縦2段、横4列
(430+660+430mm)



手穴を上に向けてください

20kg巻 8箱で1梱包
縦1段、横4列、奥2列
(330+700+580mm)

ポビン回収は、上記の単位で回収をさせていただきます。
詳細については、別途資料『ポビン回収方法のご案内』を参照いただくか
最寄のコールセンターまでお問い合わせください。

メールマガジン会員募集中!!

<http://www.mmeg.co.jp/service/edm/mail/index.html>

リニューアルマシン在庫情報、メンテナンスに関する「ひとことアドバイス」、最新情報をメールでお届けします。



会員登録は
こちら

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書・安全マニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。

三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社

詳細については、下記窓口までお問い合わせください

- 東日本地区 コールセンター TEL.048-710-4395
- 中日本地区 コールセンター TEL.052-719-7121
- 西日本地区 コールセンター TEL.06-6489-0421

ホームページ <http://www.mmeg.co.jp>

